

Istruzione per cassette modellate

OPITEC



Materiale utilizzato:		
SIO-2 PLUS® - Soft-argilla 1000 g, bianco	503088	2
SIO-2 PLUS® - Soft-argilla 1000 g, terracotta	503077	2
SIO-2 PLUS® - Soft-argilla 5000 g, bianco	599105	a necessità
SIO-2 PLUS® - Soft-argilla 5000 g, terracotta	500533	a necessità
Fustelle - fiocchi di neve, metallo, 10 forme diverse, ca. 20 - 120 mm, ca. 25 mm altezza	807392	1
Kit di mascherine Sculpey®, 4 mascherine ca. 115 x 156 mm, 2 colori ciascuno 32,5 ml argento e oro metallic, 1 raclà, 7 parti	442936	1
Reeves colore acrilico 75 ml, argento	442330	1
Reeves colore acrilico 75 ml, oro	442329	1
Reeves colore acrilico 200 ml, argento	442008	a necessità
Reeves colore acrilico 200 ml, oro	442994	a necessità
Marabu pasta a rilievo, 20 ml, argento metallic	489992	1
Marabu pasta a rilievo, 20 ml, oro metallic	490205	1
Collante al silicone 3D-Kit trasparente, 50 ml	314787	1
LED-Lumini ca. ø 36 mm, 2 pezzi	441620	2
Attrezzi consigliati:		
Matterello mini di legno, ca. ø 40 x 230 mm	427194	1
Creall spatola e coltello per modellaggi'Spatulas', ca. 140 mm lunghezza, set da 14	494933	1

Attrezzi necessari:

Carta da forno, righello, pennarello per modellare appuntito, sottomano, mattarello, coltello appuntito, bicchiere per acqua, pennello rotondo, carta da cucina, forbice

Istruzione:

1. Prendere in mano l'argilla desiderata. È possibile realizzare casette in colore bianco oppure terracotta.
2. Modellare un pezzo di argilla a temperatura ambiente.
3. Stendere una piastra di ca. 5 mm di spessore.
4. Disegnare sulla piastra con il pennarello modellatore le parti delle casette.
5. Ritagliare le parti contrassegnate dall'argilla con il coltello.
6. Fustellare con le fustelle prese dal set 'fiocco di neve' finestre e porte dalle parti di casette.
7. Formare e ritagliare tutte le parti per le casette.
8. Appoggiare tutte le parti delle casette su carta forno.
9. Appoggiare sopra un'altro strato di carta forno.
10. Appesantire le parti di argilla con un'assicella di legno oppure una placca da forno.
11. Così l'argilla non si deforma durante l'asciugatura.
12. Lasciare asciugare le parti all'aria. Questo può durare, a secondo dello spessore delle parti, tra 1 – 3 giorni.
13. Togliere l'assicella e la carta forno.
14. Se ci fosse ancora umidità residua nell'argilla, lasciare asciugare le parti ancora all'aria.
15. Ora si può dipingere. Per fare ciò utilizzare il set Sculpey®.
16. Utilizzare questo set seguendo le istruzioni sul prodotto.
17. Lasciare asciugare l'applicazione di colore.
18. È possibile dare degli accenti particolari con il colore acrilico Reeves e la pasta a rilievo 3D.
19. Lasciare asciugare l'applicazione di colore.
20. Fissare le singole parti di argilla con il silicone 3D per ottenere le casette desiderate.
21. Infine inserire i lumini LED nelle casette.

Buon divertimento vi augura
il team creativo OPITEC!