

Flamme en mosaïque

petite

805747

OPITEC



Matériel utilisé

Mousse à sculpter Roofmate 285 x 285 x 60 mm	805747	1 x
Photophores en verre 70 x 80 mm, à suspendre, 2 pièces	933284	1 x
Mosaïque craquelée/Safety or	562102	3 x
Mosaïque craquelée argent	562113	3 x
Pierres de mosaïque miroir 10 mm	547795	1 x
Colle silicone pour 3D 80 ml	314798	1 x
Enduit à joints 250 g	539686	1 x
Enduit à joints 1000g	504906	1 x

Outils recommandés:

Scie thermique pour polystyrène	312800	1 x
Fil de rechange pour scie manuelle	305535	1 x
Piles pour scie manuelle	302227	1 x
Tapette à mosaïque	204053	2 x


Outils nécessaires:

Scie thermique et accessoires (ou scie sauteuse ou à main), crayon, règle, compas, tournevis, ciseaux, pincette, tapette à mosaïque, éponge, linge, évent. pistolet à colle avec cartouches de colle

Instructions



1. Dessinez une flamme aux dimensions suivantes 285 x 285 mm. Vous pouvez déterminer vous-même la largeur du cadre de la flamme. Dans le modèle, on a travaillé avec une largeur d'env. 40 – 50 mm.



2. Avec une scie sauteuse (scie thermique, scie à main), découpez le cadre de la flamme.



3. Sur la face intérieure de la flamme, fixez les mosaïques miroir avec de la colle silicone.



4. Vous appliquez de la colle silicone sur la face avant, extérieure et au dos du cadre de la flamme et à l'aide de cette colle, vous posez la mosaïque craquelée/Safety dans les couleurs argent et or. Posez la mosaïque avec la pincette, tapez avec la tapette à mosaïque. La mosaïque préconcassée éclate et la surface s'agrandit. Laissez bien sécher la colle durant la nuit.



5. Recouvrir le photophore en verre à suspendre avec de la mosaïque craquelée de couleur or. Appliquez la colle silicone, posez la mosaïque avec la pincette et tapez avec la tapette à mosaïque. Attention à ce que le photophore en verre ne casse pas! La mosaïque prédécoupée éclate et la surface s'agrandit. Laissez bien sécher la colle durant la nuit.

Instructions



6. A l'aide du mode d'emploi joint au produit, mélangez l'enduit à joint. Appliquez l'enduit directement sur la flamme en mosaïque ou le photophore avec une spatule ou des gants à usage unique.

7. Après env. 15 minutes, enlevez le surplus de mosaïque avec un linge humide. Répétez ce processus plusieurs fois. Laissez bien sécher l'enduit durant la nuit. Polissez la surface avec un linge sec pour la faire briller.



Le point 7 vaut à la fois pour la flamme et pour le photophore en verre. Après le séchage du photophore, fixez ce dernier au milieu sur le fond de la flamme. Vous pouvez utiliser la colle silicone en 3D ou un pistolet à colle.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!