

Photophore en mosaïque à suspendre et bougeoir rond en verre

OPITEC

938240



Matériel utilisé:

Photophore en verre 55 x 75 mm, 2 pièces	938240	1 x
Bougeoir en verre (avec bougies), 4 pièces	439013	1 x
Rocailles transparentes 20 g, vert tilleul	534273	4 x
Rocailles métallisées 17 g, or	549133	2 x
Rocailles métallisées 17 g, argent	549096	2 x
Mélange de mosaïques Softglas pailletées-métallisées	598729	1 x
	314798	1 x
80 ml de colle silicone pour 3D, transparente	539686	1 x
250 g d'enduit à joints, blanc		

Outils nécessaires:

Ciseaux, couteau, gants à usage unique, récipient, spatule, éponge, linge

Instructions:

Photophore en mosaïque à suspendre

1. Prenez le photophore carré en main.
2. Avec la colle silicone, fixez quelques pierres du mélange de mosaïque Softglas sur les surfaces extérieures du verre.
3. Vous garnissez le reste de la surface extérieure avec des rocaïlles transparentes et métallisées. CONSEIL! Veillez à ce que seules les rocaïlles transparentes laissent passer la lumière d'un bougeoir / d'une bougie. Elles devraient donc être utilisées pour les 4 faces extérieures. Les rocaïlles métallisées qui ne sont pas transparentes ne sont à utiliser
4. C'est à dire que vous appliquez la colle silicone à la surface du verre et vous y appuyez les rocaïlles.
5. Travaillez le 2ème photophore exactement comme décrit pour le 1er.
6. Laissez sécher la colle silicone durant la nuit.
7. Remplissez les joints entre les mosaïques des 2 photophores avec de l'enduit à joints.
8. Préparez et mélangez l'enduit dans un récipient conformément aux prescriptions d'emballage à l'aide d'une spatule.
9. Mettre l'enduit (utilisez des gants, ainsi vous pouvez appliquer directement l'enduit avec les mains).
10. Après env. 15 minutes, enlevez l'enduit à joints en trop avec une éponge humide.
11. Répétez plusieurs fois ce processus.
12. Laissez l'enduit sécher durant la nuit.
13. Veillez à ce que les surfaces des pierres de mosaïque et les rocaïlles restent libres d'enduit. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez enlever l'enduit en surplus minutieusement avec un couteau pointu.
14. Polissez les surfaces de mosaïque avec un linge sec pour les faire briller.

Bougeoir rond en mosaïque

1. Prenez les bougeoirs ronds en main.
2. Avec la colle silicone fixez quelques pierres de mosaïque Softglas sur les surfaces extérieures des bougeoirs en verre.
3. Vous garnissez le reste des surfaces des photophores avec des rocaïlles métallisées dans les couleurs or et argent. De même, utilisez la colle silicone pour les appliquer.
4. Laissez sécher la colle silicone durant la nuit.
5. Remplissez les joints des surfaces de mosaïque avec l'enduit.
6. Travaillez comme décrit précédemment aux points 8 – 14.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!