

Accessoires en mosaïque Pierres



Matériel utilisé:

	N° d'article	Quantité:
Mosaïque nacré polygonale, mélange, env. 10 - 25 mm, env. 300 g	575026	1
Mélange de mosaïques nacrées, env. 10 mm, 15 mm, 12 x 25 mm, env. 350 g	575048	1
Mélange de pierres déco, multicolores, assortiment aléatoire,, 250 g	552541	2
Boîte étoile de perles de cire env. 4 - 8 mm, culture, env. 118 g	722456	1
Kit 3D de colle silicone, transparente , 50 ml	314787	1
Colle de bricolage universelle transparente, 80 ml	539697	1
Enduit à joints de mosaïque blanc, 250 g	539686	1
Peintures acryliques fines Reeves 75 ml, ambre brûlée	442271	1

Outils/Matériaux utilisés:

Pince à mosaïque universelle, env. 200 mm	578264	1
Set de pincettes, acier inoxydable, env. 110 - 125 mm, set de 4 pièces	303625	1
Vernis acrylique en spray 200 ml, transparent-mat	570129	1
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	1

Outils nécessaires:

Support, crayon, pincette, ciseaux, pince à mosaïque, gants (à usage unique), récipient pour mélanger l'enduit à joints, spatule, éponge, linge



Instructions

1. Nettoyez les salissures des pierres et laissez-les bien sécher. Avec un crayon, dessinez le motif/design souhaité sur la face supérieure des pierres. A l'aide de la colle de bricolage universelle et de la pincette, collez les perles de cire sur les lignes prédessinées. Laissez bien sécher la couche de colle.
2. Découpez les différentes pierres de mosaïque à la dimension voulue. Fixez-les avec de la colle silicone 3D à l'intérieur des motifs dessinés. Laissez bien sécher la couche de colle.
3. Remplissez maintenant les joints de la surface de mosaïque. C'est à dire que vous mélangez l'enduit (selon le mode d'emploi) à la spatule dans un récipient. (Pour colorer la masse, ajouter éventuellement de la peinture acrylique ambre à l'enduit à joints mélangé.) Faites les joints (utilisez des gants pour pouvoir appliquer directement l'enduit avec les mains). Après 15 minutes, enlevez l'enduit en surplus avec une éponge humide. Répétez ce processus plusieurs fois. Laissez sécher l'enduit durant la nuit. Polissez la surface de mosaïque pour la faire briller avec un linge sec.

CONSEIL! Afin de rendre ces pierres décoratives résistantes aux intempéries à l'extérieur, vous pouvez les recouvrir entièrement de spray acrylique transparent (N° 570129).

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!

OPITEC