

# Faire du neuf avec du vieux - Table en mosaïque

# OPITEC

## Mondo :



### Matériel utilisé :

	N° d'art. :	Quantité
Plaque en styrodur, env. 50 x 30 x 3 cm, vert	872056	4 x
Mosaïque marbrée 10 x 10 mm, 200 g, tons vers	563326	3 x
Mosaïque marbrée 10 x 10 mm, 200 g, tons bruns	563393	3 x
Mosaïque Byzantin 10 x 10 mm, 1000 g, mélange multicolore	593176	2 x
Eclats de mosaïque, 500g, mélange de verts	513033	4 x
Colle silicone en 3D 80 ml	314798	3 x
Enduit à joints 1 kg, blanc	504906	5 x

### Outils recommandés :

Scie thermique pour polystyrène, fonctionnant à pile	305672	1 x
Fils de coupe de rechange, 5 pièces	305683	1 x
Piles pour la scie thermique, 1,5 V Mignon (AA)	200477	4 x

### Outils nécessaires :

Support, feutre, règle, cutter, ciseaux, gants (à usage unique), verre-doseur. Récipient de mélange, spatule, éponge, linge, pinceau plat, rouleau de cuisine, scie thermique pour polystyrène (avec accessoires) ou un arc de scie à chantourner

### Instructions :

#### Embellissez votre ancienne table (en métal) avec une plaque de mosaïque personnalisée



1. Fixez deux plaques en styrodur (colle silicone), en les associant du côté le plus long (On obtient une plaque d'env. 50 x 60 cm).
2. Dans une plaque, ôtez une bande d'env. 50 x 10 cm.
3. Utilisez pour découper une scie thermique ou une scie à chantourner.
4. Fixez cette bande sous les deux premières plaques (plaque obtenue 50 x 70 cm)
5. Vous coupez la 4ème plaque en deux plaques de chacune 15 x 50 cm.
6. Vous fixez ces deux plaques sur le côté de 70 cm, à la verticale, l'une sous l'autre (plaque obtenue env. 65 x 70 cm, env. 30 cm dépasse de la 2ème plaque.)
7. Dans la grande plaque obtenue, dessinez un cercle d'env. 65 cm de diamètre
8. Découpez le cercle avec la scie thermique pour polystyrène.
9. Veillez à ce que l'arête vers l'extérieur soit légèrement en biseau.
10. Avec un crayon et une règle, dessinez le milieu de la plaque.
11. Maintenant, en partant du milieu, fixez les différentes pierres de mosaïque, en forme de cercle. Vous décidez également le bord de la plaque avec de la mosaïque.
12. Pour cela, utilisez la colle silicone en 3D.
13. Laissez bien sécher la colle durant la nuit.
14. Faites les joints de mosaïque pour la surface de mosaïque.
15. C'est-à-dire, mélangez l'enduit à joints (conformément au mode d'emploi indiqué sur l'emballage), dans un récipient à l'aide de la spatule.
16. Faites les joints (utilisez des gants, ainsi il vous est possible d'appliquer l'enduit avec les mains).
17. Après env. 15 minutes, enlevez l'enduit qui est en trop avec une éponge humide
18. Répétez ce processus plusieurs fois.
19. Laissez l'enduit à joint sécher durant la nuit.

20. Polissez la surface de mosaïque avec un linge sec pour la faire briller.

21. Fixez la plaque de table ronde en mosaïque avec de la colle silicone sur le châssis de table.

**Conseil !**

Avec l'émaillage à froid (N° 424211 /N° 424222) vous pouvez rendre la mosaïque insensible au gel, Enduisez la plaque entièrement (face supérieure et inférieure) avec de l'émaillage à froid. Vous vitrifiez également les endroits entre la plaque et le châssis par lesquels l'eau pourrait s'infiltrer avec de l'émaillage à froid. Pour appliquer cet émailage, utilisez un pinceau.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !