

Mosaïques à l'horizon!



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Panneaux en contreplaqué de peuplier, env. 60 x 30 cm, 15 mm d'épaisseur, naturel	701032	1
Lattes en pin/résineux, 500 x 20 x 20 mm, naturel	629715	2
Vis pour aggloméré, env. 4 x 40 mm, 100 pièces	260192	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc	446228	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu aqua	608389	1
Mini-éclats de mosaïque, env. 10 - 30 mm, env. 4 mm d'épaisseur, 200 g, tons verts	563588	1
Mini-éclats de mosaïque, env. 10 - 30 mm, env. 4 mm d'épaisseur, 200 g, mix noir/blanc	563566	1
Pierres semi-précieuses, env. 10 - 15 mm, 1000 g, assortiment de toutes les couleurs	598730	1
Set de colle silicone 3D, 80 ml, transparent	314798	1
Enduit à joints de mosaïque, env. 250 g, blanc	539686	2
Guirlande lumineuse à LED, 20 pièces, lumière blanc chaud, avec boîtier de piles pour 3 piles 1,5V-AA-LR6	441491	2
Piles 1,5V-AA-LR6, 2 pièces	210614	3
Morceaux d'écorce, assortiment aléatoire, env. 50 - 250 mm, 1000 g, brun	726771	1
Outils recommandés		
Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic	301128	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	selon le besoin
Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces	942458	selon le besoin
Outils nécessaires		
Sous-main de bricolage, ciseaux, mètre de couturier (règle), crayon, pinceau plat, gobelet à eau, rouleau de papier ménager, gobelet gradué, récipient de mélange, spatule, éponge, torchon, gants (à usage unique), perceuse avec mèches, visseuse sans fil, ruban adhésif, fil métallique ou corde rigide		

Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer
 2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
 3. Laisser sécher la colle pendant une nuit.
 4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
 5. Répartir l'enduit à joints avec des gants (jetables) sur la surface en mosaïque.
 6. Attendre environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge.
 7. Répéter ce processus plusieurs fois.
 8. Laisser sécher l'enduit à joints pendant une nuit.
 9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec.
-

Instructions pour les voiliers en mosaïque



1. Visser deux lattes en pin selon un axe horizontal sur le verso du panneau en contreplaqué.
 2. Percer deux trous au milieu de la latte supérieure selon un axe vertical. En prévision de l'accrochage du tableau, faire passer du fil métallique ou du cordon à travers les trous puis nouer.
 3. Décorer le recto du panneau avec de la peinture Deco & Lifestyle blanche et bleu aqua. Laisser sécher.
 4. Dessiner une voile au crayon sur le panneau.
 5. Avec la perceuse, faire 20 trous dans le panneau pour la guirlande lumineuse. Attention: le diamètre des trous doit correspondre à celui des petites lumières de la guirlande !.
 6. Coller puis enduire les éléments de mosaïque comme indiqué dans les instructions de base.
- A l'aide du pistolet à colle chaude, fixer un morceau d'écorce pour le bateau et des pierres semi-précieuses pour les vagues.
8. Faire passer à travers les trous (par derrière) les petites lampes de la guirlande lumineuse.
 9. Les fixer à l'arrière avec du ruban adhésif.
- Fixer le boîtier de piles sur le verso du panneau avec le pistolet à colle chaude.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!*